

STAGEPLAN

Libor Líčko Navrátil - Zpívánky strýčka Líčka



1. KYTARA + HLAVNÍ ZPĚV

+ 2. DOPROVOD ZPĚV



1 x zpěv mic + sklopný stojan (+ 1x židle)



1 x zpěv mic



- Elektroakustická kytara TAKAMINE GJ72CE -12NAT(s výstupem jack 6,3mm)
1 x DI Box

- případně Modelingová kytara Line6 Variax ac. 700 + (DI Box vlastní – XPS footswitch součástí kytary výstupem XLR)



- mp3 přehrávač s hudebním podkladem (s výstupem jack 3,5 mm)

Technické parametry:

- Hlavní zpěv + kytara :
 - 1 x 220 V
 - 1 x mono jack 6,3mm (DI BOX)
 - 1 x mic zpěv + sklopný stojan
 - 1 x židle (není podmínkou)
 - 1-2 monitory
 - 1 x stereo jack 3,5 mm (pro mp3 player)

- Doprovodný zpěv :
 - 1 x mic zpěv
 - 1-2 monitory

Monitory: (2 a více monitorů - nejlépe vícecestných)

- hlavní zpěv + kytara + doprovodný zpěv + mp3 player

- hlavní zpěv + kytara + doprovodný zpěv + mp3 player

Všeobecné

Při vystoupení bude použita elektroakustická kytara TAKAMINE GJ72CE-12nat, kterou lze sejmout mikrofonom nebo kabelem s mono Jack 6,3mm konektorem, (+ DI box).

V případě nutnosti/technických problémů bude místo kytary TAKAMINE použita elektronická modelingová kytara Variax 700 acoustic. Ta bude připojena pomocí vlastního kabelu TRS (stereo jack) k vlastnímu zařízení - footswitch XPS-DI (direct box), které slouží jako napájecí zdroj kytary Variax a je napájena samostatným napájecím adaptérem PX2 (220 V). Direct Box XPS-DI opouští signál prostřednictvím vyváženého XLR výstupu.

